

De vloeistofdichte container 30m³ wordt gebruikt voor de opslag van vloeistoffen, voornamelijk boorspoeling of (leiding)water. Doordat de afsluiters netjes zijn gewerkt, wordt de kans op schades verkleind. Het vervoer van de containerbak wordt gedaan door een vrachtauto met een kabel- of haaksysteem. Per rit is het mogelijk 2 containers mee te nemen.



Toepassingen

- Opslag boorvloeistoffen
- Opslag proces of afvalwater
- Opslag (leiding) water
- Opslag bentoniet

Accessoires

- Voorzien van trappen (deze kunnen gedemonteerd worden i.v.m. kind veiligheid)
- Voorzien van 6 duims aansluiting aan voor- en achterzijde.
- Voorzien van kabelsysteem.
- Voorzien van haaksysteem.
- Voorzien van kettingsysteem
- Voorzien van vloeistofdichte klep met EPDM rubber chemisch resistent. Of vaste achterzijde.
- Voorzien van retro reflecterende stickers.

Opties

- 6 duims afsluiters met vergrendelingshendel
- KKV of KKM koppelingen
- Rolzeil
- Nicosil afdeknet

Informatie container

- Capaciteit: 30.000 liter (40m³)
- Lengte binnenwerks: 6500 mm
- Breedte binnenwerks: 2300 mm
- Hoogte binnenwerks: 2000 mm
- Gewicht: 3.500 kg



Der flüssigkeitsdichte 30-m³-Container dient zur Lagerung von Flüssigkeiten, vorwiegend Bohrflüssigkeit oder Leitungswasser. Dank der sauber verarbeiteten Ventile ist das Beschädigungsrisiko minimiert. Der Transport erfolgt per LKW mit Seilzug- oder Hakensystem. Pro Fahrt können zwei Container transportiert werden.



Anwendungsbereiche

- Lagerung von Bohrflüssigkeiten
- Lagerung von Prozess- oder Abwasser
- Lagerung von Leitungswasser
- Lagerung von Bentonit

Zubehör

- Ausgestattet mit einer Treppe (diese kann zur Kindersicherung demontiert werden)
- Ausgestattet mit einem 6-Zoll-Anschluss vorne und hinten
- Ausgestattet mit einem Seilzugsystem
- Ausgestattet mit einem Hakensystem
- Ausgestattet mit einem Kettensystem
- Ausgestattet mit einem flüssigkeitsdichten Ventil aus chemikalienbeständigem EPDM-Gummi oder einer festen Rückwand
- Ausgestattet mit retroreflektierenden Aufklebern

Optionen

- 6-Zoll-Absperrventile mit Verriegelungshebel
- KKV- oder KKM-Kupplungen
- Rollplane
- Nicosil-Abdecknetz

Containerinformationen

- Fassungsvermögen: 30.000 Liter (40 m³)
- Innenlänge: 6.500 mm
- Innenbreite: 2.300 mm
- Innenhöhe: 2.000 mm
- Gewicht: 3.500 kg



The 30m³ liquid-tight container is used for the storage of liquids, primarily drilling fluid or (tap) water. Because the valves are neatly finished, the risk of damage is minimized. The container is transported by a truck equipped with a cable or hook system. It is possible to transport 2 containers per trip.



Applications

- Storage of drilling fluids
- Storage of process or wastewater
- Storage of (tap) water
- Storage of bentonite

Accessories

- Equipped with steps (these can be disassembled for child safety)
- Equipped with a 6-inch connection at the front and rear.
- Equipped with a cable system.
- Equipped with a hook system.
- Equipped with a chain system
- Equipped with a liquid-tight valve with chemically resistant EPDM rubber. Or a fixed rear side.
- Equipped with retro-reflective stickers.

Options

- 6-inch shut-off valves with locking lever
- KKV or KKM couplings
- Roller tarpaulin
- Nicosil cover net

Container information

- Capacity: 30,000 liters (40 m³)
- Internal length: 6,500 mm
- Internal width: 2,300 mm
- Internal height: 2,000 mm
- Weight: 3,500 kg