

De vloeistofdichte container 80m³ wordt gebruikt voor de opslag van vloeistoffen, voornamelijk boorspoeling of (leiding)water. Doordat de afsluiters netjes zijn gewerkt, wordt de kans op schades verkleind. Het vervoer van de containerbak wordt gedaan door een vrachtauto met een kabel- of haaksysteem. Per rit is het mogelijk 1 container mee te nemen.



Toepassingen

- Opslag boorvloeistoffen
- Opslag proces of afvalwater
- Opslag (leiding) water
- Opslag bentoniet

Accessoires

- Voorzien van trappen (deze kunnen gedemonteerd worden i.v.m. kind veiligheid)
- Voorzien van 2 stuks DN 150 PN 10/16 aansluitingen aan voor- en achterzijde
- Voorzien van 1 stuk DN 2000 PN 10/16 aansluiting aan achterzijde
- Voorzien van uitklapbare veiligheidsrekken.
- Voorzien van haak systeem
- Voorzien van kabelsysteem
- Voorzien van retro reflecterende stickers.

Opties

- 6 duims afsluiters met vergrendelingshendel
- KKV of KKM koppelingen

Informatie container

- Capaciteit: 80.000 liter (80m³)
- Lengte binnenwerks: 10000 mm
- Breedte binnenwerks: 3000 mm
- Hoogte binnenwerks: 3000 mm
- Gewicht: 7.000kg



Der flüssigkeitsdichte 80-m³-Container dient zur Lagerung von Flüssigkeiten, vorwiegend Bohrflüssigkeit oder Leitungswasser. Dank der sauber verarbeiteten Ventile ist das Beschädigungsrisiko minimiert. Der Transport erfolgt per LKW mit Seilzug- oder Hakensystem. Pro Fahrt kann ein Container transportiert werden.



Anwendungsbereiche

- Lagerung von Bohrflüssigkeiten
- Lagerung von Prozess- oder Abwasser
- Lagerung von Leitungswasser
- Lagerung von Bentonit

Zubehör

- Ausgestattet mit einer Treppe (diese kann zur Kindersicherung demontiert werden)
- Ausgestattet mit je zwei DN 150 PN 10/16-Anschlüssen vorne und hinten
- Ausgestattet mit einem DN 2000 PN 10/16-Anschluss hinten
- Ausgestattet mit ausklappbaren Sicherheitsablagen
- Ausgestattet mit einem Hakensystem
- Ausgestattet mit einem Seilzugsystem
- Ausgestattet mit retroreflektierenden Aufklebern

Optionen

- 6-Zoll-Absperrventile mit Verriegelungshebel
- KKV- oder KKM-Kupplungen

Containerinformationen

- Fassungsvermögen: 80.000 Liter (80 m³)
- Innenlänge: 10.000 mm
- Innenbreite: 3.000 mm
- Innenhöhe: 3.000 mm
- Gewicht: 7.000 kg



The 80m³ liquid-tight container is used for the storage of liquids, primarily drilling fluid or (tap) water. Because the valves are neatly finished, the risk of damage is minimized. The container is transported by a truck equipped with a cable or hook system. It is possible to transport 1 container per trip.



Applications

- Storage of drilling fluids
- Storage of process or wastewater
- Storage of (tap) water
- Storage of bentonite

Accessories

- Equipped with steps (these can be disassembled for child safety)
- Equipped with 2 DN 150 PN 10/16 connections at the front and rear
- Equipped with 1 DN 2000 PN 10/16 connection at the rear
- Equipped with fold-out safety racks.
- Equipped with hook system
- Equipped with cable system
- Equipped with retro-reflective stickers.

Options

- 6-inch shut-off valves with locking lever
- KKV or KKM couplings

Container information

- Capacity: 80,000 liters (80 m³)
- Internal length: 10,000 mm
- Internal width: 3,000 mm
- Internal height: 3,000 mm
- Weight: 7,000 kg